



www.optoma-center.at



UHD51

Naturgetreue Details - 4K Ultra HD Beamer

- 4K UHD Auflösung und HDR Kompatibilität
- Amazing Colour - präzise 100% Rec.709 Farben, 2400 ANSI Lumen
- Einfach Verbinden - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2x 5W Lautsprecher
- Kinderleichte Installation - vertikaler Lens Shift



Tauchen Sie mit dem UHD51 und seinen mitreißenden Bildern ab in die Welt von Ultra HD. Der UHD51 liefert das ultimative Heimkinoerlebnis mit beeindruckenden Bildern in 4K. TV-, Gaming- und Film-Fans können nun eine erstklassige Farbtiefe, kristallklare Details und einen knackigen Kontrast in Ihren eigenen vier Wänden erleben.

Ausgestattet mit den neuesten Technologien und Features bietet dieser kompakte UHD Beamer High Dynamic Range (HDR) Kompatibilität, HDCP 2.2 Support und ausgeklügelte PureMotion Zwischenbildberechnung, die für tolle Bilder ohne Verzerrungen oder Ruckeln sorgen. Das RGBRGB Farbrad sorgt für eine präzise und natürliche Farbwiedergabe mit 100%-iger Farbabdeckung des Rec.709-Farbbereichs - perfekt für das Heimkinoerlebnis auf großer Leinwand.

□ □ □ □ □ □ □ □

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	2.400Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.87m - 7.68m (34.1in - 302.4in)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden)	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)

Optik

Projektionsverhältnis	1.21:1 - 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens Shift	Vertikal +10, -%
Native Offset	105%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm
Ausgänge	1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A
Steuerung	1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	25dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	Objektivabdeckung AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	305W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	5.22kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	392 x 281 x 118

Date created: 19/04/2018 14:18:53

