

X342e

Hell und handlich



- **Heller XGA Projektor – 3700 Lumen**
- **Einfach Verbinden – HDMI, VGA, USB Power**
- **Portables Leichtgewicht mit 10 W Lautsprecher**
- **Tolle Farben - sRGB**

Helle Präsentationen selbst bei Tageslicht: Für den 3.600 Lumen hellen X342e keine Herausforderung! Entwickelt für den Gebrauch im Klassenzimmer oder Meetingraum, liefert dieser kompakte Projektor sRGB getreue, lebensechte Farben, eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, sowie generell geringe Betriebskosten. Der X342e lässt sich dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, dem eingebauten Lautsprecher und USB Power einfach verbinden.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.700Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	40
Horizontale Scan Rate	15.38 - 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.71m - 7.73m (27.78in - 304.4in)(Diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden)	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.94:1 - 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	27dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108



www.optoma-center.at